



| 5604620132094 | 2x9 | 2,60m | 4,28m | 4,14m | 5,33m | 2,60m | 2,52m | 3,70m | 0,41m | 0,12m | 14,30kg |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 5604620132100 | 2x10 | 2,88m | 4,84m | 4,68m | 5,87m | 2,88m | 2,79m | 3,97m | 0,41m | 0,12m | 15,59kg |
| 5604620132124 | 2x12 | 3,44m | 5,96m | 5,76m | 6,95m | 3,44m | 3,33m | 4,52m | 0,41m | 0,12m | 18,18kg |
| 5604620132148 | 2x14 | 4,00m | 7,08m | 6,84m | 8,03m | 4,00m | 3,87m | 5,06m | 0,41m | 0,12m | 20,79kg |

FIBRA X2

Escada profissional transformável de 2 lances em fibra de vidro. Mecanismo de fácil utilização para transformar a escada em posição de escadote. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Estabilizador antiderrapante e cintas de segurança.

Aluminium fiberglass 2 section combination ladder. Easy-to-use mechanism to transform the ladder in standing position. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Slip-resistant cross-beam and safety straps.

Échelle professionnelle transformable 2 plans en fibre de verre. Articulation facile à tilizer pour transformer l'échelle en position autostable. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Embase stabilisatrice antidérapant et sangles de sécurité.

Escalera profesional industrial de fibra de vidrio de 2 tramos. Dispositivo fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad.

OPÇÃO
OPTION | OPTION | OPCION



EN 131 **PRO**